



编号: SDHA-JS054



2024010201

检测报告

环安(检)字 2024010201 号

项目名称: 有组织废气、废水 (一月份)

委托单位: 滕州市悟通香料有限责任公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024 年 01 月 08 日

山东环安检测科技有限公司



声 明

- 1、报告无“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”、章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”无效；未经本公司批准，部分复制报告无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起三日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：（0632）-5255088

邮政编码：277500

地址：山东省枣庄市滕州经济开发区春藤西路 399 号



山东环安检测科技有限公司

检测 报 告

委托单位	滕州市悟通香料有限责任公司		检测类别	委托检测	
检测地址	滕州市姜屯镇闫东村西		采(送)样日期	2024. 01. 02	
样品描述	有组织废气：气态尘态		采样人员	刘涛、李宝平	
	废水：浅黄色微浑浊微弱异味液态		样品类别	有组织废气、废水	
有组织废气					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
颗粒物	HJ 836-2017	谢姝琦	恒温恒湿称重系统 NX-3000 电子分析天平 ES1055A	SDHA-YQ-034 SDHA-YQ-013	1. 0mg/m³
氮氧化物	HJ 693-2014	刘涛 李宝平	自动烟尘烟气测定仪 GH-60E	SDHA-YQ-036	3mg/m³
二氧化硫	HJ 57-2017				3mg/m³
烟气黑度	HJ/T 398-2007		林格曼测烟黑度图 JK-LG30	SDHA-YQ-122	/
废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
pH 值	HJ 1147-2020	刘涛 李宝平	便携式 PH 计 LC-PHB-1A	SDHA-YQ-113	/
五日生化需氧量	HJ 505-2009	单晓金	生化培养箱 SPX-250B 溶解氧测定仪 JPB-607A	SDHA-YQ-116 SDHA-YQ-006	0. 5mg/L
化学需氧量	HJ 828-2017		滴定管 50mL（酸碱）	SDHA-QM-007	4mg/L
悬浮物	GB/T 11901-1989		电子天平 FA2004B	SDHA-YQ-014	/
全盐量	HJ/T 51-1999	10mg/L			
氨氮	HJ 535-2009	周婷	可见分光光度计 V-5000	SDHA-YQ-020	0. 025mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987				0. 05mg/L
总磷	GB/T 11893-1989	谭亚茹			
动植物油	HJ 637-2018	谢姝琦	红外测油仪 OL580	SDHA-YQ-025	0. 06mg/L
硫酸盐	HJ 84-2016	刘冬梅	离子色谱仪 IC6000	SDHA-YQ-019	0. 018mg/L
判定依据	/				
结论及评价	不做评价。				
备注	/				

编制：书岚

日期：2024.1.8

审核：王利

日期：2024.1.8

批准：周东晓

日期：2024.01.08



山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	锅炉排气筒出口（高 15 m，截面积 0.567 m ² ）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024. 01. 02	烟气温度(℃)		108. 8	109. 2	109. 5
	流速（m/s）		2. 72	2. 76	2. 60
	标干流量（m ³ /h）		3534	3581	3370
	含氧量（%）		8. 7	8. 8	8. 6
	含湿量（%）		11. 7		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2401020101~03	颗粒物折算浓度(mg/m ³)	6. 4	7. 3	6. 9
		颗粒物实测浓度(mg/m ³)	4. 5	5. 1	4. 9
		排放速率（kg/h）	0. 016	0. 018	0. 017
	/	二氧化硫折算浓度(mg/m ³)	/	/	/
		二氧化硫实测浓度(mg/m ³)	<3	<3	<3
		排放速率（kg/h）	/	/	/
	/	氮氧化物折算浓度(mg/m ³)	40	43	37
		氮氧化物实测浓度(mg/m ³)	28	30	26
		排放速率（kg/h）	0. 099	0. 11	0. 088
	/	烟气黑度（无量纲）	<1	/	/

山东环安检测科技有限公司

检测 报 告

废水检测结果

采样时间	样品编号	检测项目（单位）	检测结果			备注
			第一次	第二次	第三次	
2024. 01. 02	/	pH（无量纲）	8.0	8.0	8.1	污水 排放 口
	FS2401020301 ~03	化学需氧量(mg/L)	41	42	44	
		五日生化需氧量 (mg/L)	8.6	7.8	8.4	
		氨氮（mg/L）	0.077	0.063	0.070	
		总磷（mg/L）	0.19	0.23	0.21	
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	1.17	1.03	1.08	
		悬浮物（mg/L）	21	19	26	
		全盐量（mg/L）	1.12×10 ³	1.01×10 ³	1.26×10 ³	
		硫酸盐（mg/L）	165	178	177	
		动植物油（mg/L）	2.08	2.40	2.54	

.....本报告结束.....

附：检测现场照片

